Code	Canadian Standard		Areas			Diameter & No. of Wires				Overall Diameter		Rated Strength	D.C. Resistance	Mass per Unit Length
	Type	AWG	Al	Steel	Total	Al		Steel		Core	Conductor			
			mm2			No. of Wires	Wire Diameter mm	No. of Wires	Wire Diameter mm	mm		kN	Ohm/km	kg/km
17/3	Tuhrus	5	16,83	2,80	19,63	6	1,89	1	1,89	1,89	5,67	665	1,075	68
21/4	Swan	4	21,18	3,53	24,71	6	2,12	1	2,12	2,12	6,36	831	1,355	85,6
27/4	Swallow	3	26,69	4,45	31,14	6	2,38	1	2,38	2,38	7,14	1.023	1,074	107,8
34/6	Sparrow	2	33,59	5,60	39,19	6	2,67	1	2,67	2,67	8,01	1.264	0,854	135,7
42/7	Robin	1	42,41	7,07	49,48	6	3,00	1	3,00	3,00	9,00	1.579	0,677	171,4

54/9	Rawen	1/0	53,52	8,92	62,44	6	3,37	1	3,37	3,37	10,11	1.945	0,536	216,2
67/11	Quail	2/0	67,33	11,22	78,55	6	3,78	1	3,78	3,78	11,34	2.420	0,426	272
85/14	Pigeon	3/0	85,12	14,18	99,30	6	4,25	1	4,25	4,25	12,75	3.035	0,337	343,9
135/7	Waxwing	266800	134,98	7,50	142,48	18	3,09	1	3,09	3,09	15,45	3.220	0,213	430,1
135/22	Partridge	266800	134,87	21,99	156,86	26	2,57	7	2,00	6,00	16,28	5.099	0,214	543,8
152/8	Pheobe	300000	152,09	8,45	160,54	18	3,28	1	3,28	3,28	16,40	3.628	0,189	484,6
152/25	Ostrich	300000	152,19	24,71	174,90	26	2,73	7	2,12	6,36	17,28	5.736	0,190	612,9
242/39	Hawk	477000	241,65	39,19	280,84	26	3,44	7	2,67	8,01	21,77	8.798	0,119	972,8
403/65	Drake	795000	402,56	65,44	468,00	26	4,44	7	3,45	10,35	28,11	14.165	0,072	1621,9

485/63	Cardinal	954000	484,53	62,81	547,34	54	3,38	7	3,38	10,14	30,42	15.589	0,060	1829,8
645/82	Pheasant	127200	645,08	81,71	726,79	54	3,90	19	2,34	11,70	35,10	20.383	0,045	2433,5